



VINYL TAPE

DUBBELZIJDIGE ZELFHECHTENDE LIJMSTRIP



DROOGTIJDEN*

Eindsterkte na: ca. 24 uur.

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Niet

Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +80 °C.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Lijm op acrylaatbasis met PVC drager

Kleur: Transparant

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Dubbelzijdige zelfhechtende lijmstrip

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het naadloos vastzetten en later weer eenvoudig verwijderen van vinyl vloerbedekking (Novilon).

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig aan te brengen
- Hecht ook op een wat ruwere ondergrond
- Verwijderbaar

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Aanbrengen op een ondergrond, die ongeveer dezelfde temperatuur heeft als de tape en omgeving. Voor de meest optimale hechting tape aanbrengen bij een temperatuur van ca. +15 °C tot +25 °C. Te verwerken bij een relatieve vochtigheid van 40-70%.

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Vinyl op maat snijden, op de juiste plaats leggen en gedeeltelijk terugvouwen, zonder het vinyl te verschuiven. Een strook Vinyl Tape afknippen en deze op de ondergrond aanbrengen. Daarna beschermfolie verwijderen, het vinyl terugleggen op de tape en stevig aandrukken/aanrollen (hoe langer hoe beter). Kleeflaag van de tape niet met de vingers aanraken; dit vermindert de hechting.

Vlekken/resten: Taperesten verwijderen met terpentijn.