



# GLUE STICK SUPER

## TRANSPARANTE LIJMPATRONEN VOOR BISON GLUE GUN SUPER Ø 11 MM



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Transparent and high-strength hot melt glue sticks with a diameter of 11 mm for DIY work, repairing, fixing, sealing and insulating. Usable for all commercially available hot melt glue guns with Ø 11 mm glue sticks.

### TOEPASSINGSGBIED

Lijmt in seconden vele poreuze en niet-poreuze materialen, zoals hout, diverse plastics, droogbloemen, schoenen, textiel, karton, tegels, keramiek, glas etc. zowel onderling als in combinatie. Tevens geschikt voor het snel maken en goed repareren van tapijten, kleden, boekbinden, schoenzolen, hakken en vele andere klussen. Zeer veelzijdig bruikbaar. Speciaal voor Professional en Doe-het-Zelver. Not suitable for PE, PP, PTFE, as well as heat sensitive materials. Supporting elements or objects permanently under tension.

### EIGENSCHAPPEN

- Transparant en zeer sterk
- Korte uithardingstijd
- Weersbestendig
- Temperatuurbestendig tot +70°C
- Krimpt en verouderd niet
- Oplosmiddelvrij
- Bestendig tegen UV en wasmiddelen
- Goed elektrisch isolerend vermogen
- Scheurvullend
- Ø 11 mm

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Niet verwerken bij temperaturen beneden +5°C.

**Eisen oppervlakken:** De te lijmen materialen moeten goed schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

**Voorbehandeling oppervlakken:** Het te lijmen oppervlak eventueel iets opruwen.

**Gereedschap:** Bison Glue Gun Super

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Zet het pistool op de steunbeugel. Steek de stekker in het stopcontact. Plaats vervolgens een lijmpatroon in het lijmpistool en laat het pistool gedurende 5 minuten opwarmen. Knijp de trekker in om het lijmpatroon door het lijmpistool heen te voeren, waarbij de vloeibare lijm uit de pistooltuit komt. Wanneer door het gebruik het lijmpatroon korter is geworden, plaats dan tijdig een nieuwe lijmpatroon in het lijmpistool, dit om oververhitting en beschadiging van het lijmpistool te voorkomen. Als het lijmpistool voor langere tijd (een half uur) niet gebruikt wordt, verwijder dan de stekker uit het stopcontact. De vloeibare lijm punts- of streepsgewijs op één van de te lijmen oppervlakken aanbrengen, daarna de beide oppervlakken direct tegen elkaar plaatsen en aandrukken. De verbinding zit binnen enkele seconden vast.

**Vlekken/resten:** Droge lijmresten mechanisch verwijderen.

**Aandachtspunten:** Trek de lijmpatronen nooit uit het lijmpistool, het mechanisme kan hierdoor beschadigen.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Ethylene vinylacetate copolymer
Kleur:	Transparant
Kleur na uitharden/drogen:	Transparant
Consistentie:	vast
Vullend vermogen:	Zeer goed
Hardheid (Shore A):	80
Isolatie:	Goed
Smeltemperatuur Minimum:	160
Smeltemperatuur Maximaal:	200 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	70 °C
Open tijd ca.:	45 seconden
Oplosmiddelvrij:	Ja

### VERPAKKINGSGROOTTES

Available in: · 10 pieces · 24 pieces · 500 pieces

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 5 jaar na productie.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.