



STEEL

KNEEDBARE, SLIJTVASTE EPOXY REPARATIE STOPVERF.



VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Het beschermingspapier verwijderen. Snij of knip de benodigde lengte recht van de strip af. De strip goed kneden gedurende 1 tot 2 minuten tot een mengsel met een homogene kleur wordt verkregen en het mengsel stevig op de ondergrond aandrukken. Het mengsel blijft circa 5 minuten verwerkbaar bij 20°C. Leg voor eenvoudige verwijdering van de beschermfolie de strip ca. 15 minuten op een koele plaats (max. +5°C.) alvorens de folie te verwijderen.

Vlekken/resten: Vingerafdrukken verwijderen door wrijven met water of een vochtige doek voordat uitharden begint. Uitgeharde Steel is enkel mechanisch verwijderbaar.

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie.

Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Kneedbaar staal, slijtvaste epoxy reparatie stopverf. Vullend en snel.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor reparaties in huis, schuur, auto, boot en caravan, zoals lekkende waterleidingen, radiatoren, metalen water- en benzinetanks, scheuren in metaal, steen, beton, hout, keramiek en porselein.

Niet geschikt voor polyethyleen, polypropyleen, (siliconen) rubber en P.T.F.E.

EIGENSCHAPPEN

- Vullend
- Snel (5 minuten)
- Kan worden geboord, geschuurd en geschilderd

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen beneden + 10 °C.

Persoonlijke bescherming: Draag beschermende handschoenen.

Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn. Ontvetten met Bison Thinner of aceton. Oppervlakken opruwen met schuurpapier.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.