



KNEEDBAAR HOUT

VULMIDDEL VOOR ALLE SOORTEN HOUT



PRODUCTOMSCHRIJVING

Vulmiddel voor alle soorten hout. Overschilderbaar na droging.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het opvullen en glad afwerken van beschadigingen aan houtoppervlakken, zoals scheurtjes en spijkergaatjes. Verkrijgbaar in verschillende houtkleuren, die onderling mengbaar zijn.

EIGENSCHAPPEN

- Overschilderbaar na droging

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen $\leq +10^{\circ}\text{C}$.

Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond goed schoon en droog maken.

Gereedschap: Plamuurmes.

VERWERKING

Verbruik: Sterk afhankelijk van de toepassing.

Gebruiksaanwijzing:

Vul de scheuren en gaatjes stevig op tot het Kneedbaar Hout boven het oppervlak uitkomt. Opschuren na drogen (ong. 30 minuten). Grotere gaten in meerdere lagen opvullen. Wacht met de volgende laag tot de eerste volledig droog is. Tube direct na gebruik sluiten.

Vlekken/resten: Vlekken verwijderen met aceton.

Aandachtspunten: Geschikt voor buitentoepassingen mits zorgvuldig afgelakt.

OPSLAGCONDITIES

Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen $+5^{\circ}\text{C}$ en $+25^{\circ}\text{C}$.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.