



REPAIR KIT WAND & PLAFOND GLAD

GEBRUIKSKLAAR REPARATIEMIDDEL VOOR WANDEN EN PLAFONDS



PRODUCTOMSCHRIJVING

Gebruiksklaar reparatiemiddel voor wanden en plafonds. Voor snelle en eenvoudige reparatie van wanden en plafonds, binnen maar ook buiten.

TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor het snel en eenvoudig repareren van beschadigingen, (plug)gaten, scheuren, naden en oneffenheden in gladde wanden en plafonds. Vult gaten tot maximaal 50 mm diep. Kan binnen en buiten worden gebruikt. Hecht op ondergronden van pleisterwerk, stucwerk, gips(platen), steen, beton en hout.

Niet geschikt voor toepassing in combinatie met bitumineuze producten, kunststof en metaal, ondergrondse toepassing, zwaar belaste ondergronden en op plaatsen met een constante waterbelasting.

EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend
- Lage krimp
- Enigszins elastisch
- Makkelijk schuurbaar
- Goed gladgestreken afwerking
- Overschilderbaar
- Spijkeren en schroeven mogelijk
- Voor gebruik binnen en buiten Klaar voor gebruik
- Oplosmiddelvrij

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +40°C.

Voorbehandeling oppervlakken: Losse delen en pluggen verwijderen. Spijkers en andere metalen delen in de ondergrond schilderen (isoleren) om roestvorming met als eventueel gevolg vlekken te voorkomen. De ondergrond moet droog, schoon en vet- en stofvrij zijn. Gladde ondergronden opschuren.

Gereedschap: Plamuurmes. Gereedschap direct na gebruik met water schoonmaken.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Tube voor gebruik goed kneden voor het verkrijgen van een optimaal homogene pasta. Dop verwijderen en tuit op de gewenste diameter schuin afsnijden. Repair Kit direct uit de tube opbrengen en met een plamuurmes stevig in de beschadiging drukken. Zorg hierbij met name voor een goede hechting op de ondergrond en aan de wanden van de beschadiging. Hierna direct met een nat plamuurmes glad afwerken. Werk in lagen van maximaal 25 mm dik. Zonodig in meerdere lagen werken. Een volgende laag pas aanbrengen nadat de vorige volledig droog is (minimaal 24 uur). Na droging zonodig bijschuren of overschilderen (alle soorten muurverf). Bij buitentoepassingen altijd overschilderen. Tube direct na gebruik sluiten.

Vlekken/resten: Vlekken direct met een natte doek verwijderen. Droge vlekken zijn alleen mechanisch te verwijderen.

OPSLAGCONDITIES

15 maanden

Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.