



DOUBLEFIX BINNEN

VOCHTBESTENDIGE 2-ZIJDIGE ZELFKLEVENDE SCHUIMTAPE VOOR BINNEN



PRODUCTOMSCHRIJVING

UHU DOUBLE TAPE STRONG is a resilient, white double-sided mounting tape with durable high strength. The alternative to screws and nails. It is suited for fixing materials like metal, wood, glass, plastic, ceramic, rubber and paper. It is also suitable for interior applications, such as attaching wall-mounted holders for toothbrushes, remote controls, soap dishes, for wall decorations, plastic hooks, mirrors etc. as well as for objects to be held in one place, such as telephones etc. Does not damage surfaces.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het snel, schoon en gemakkelijk bevestigen van voorwerpen op vlakke en gladde ondergronden (keramische tegels, glas, metaal, formica) binnen: spiegels, zeepbakjes, muurhaakjes, naampaatjes, plastic houders, affiches etc. Ideaal voor gebruik in sanitaire ruimtes.

Not suitable for applications outdoors and rough surfaces.

EIGENSCHAPPEN

- Vochtbestendig
- Grote hechtkracht: 350 g / 2 cm tape
- Snel
- Wit

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Aanbrengen op een ondergrond, die ongeveer dezelfde temperatuur heeft als de tape en de omgeving. Voor de meest optimale hechting tape aanbrengen bij een temperatuur van ca. 15 °C - 25 °C. Te verwerken bij een relatieve vochtigheid van 40 - 70 %.

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Voor het beste resultaat de te lijmen oppervlakken eerst reinigen (bijvoorbeeld met alcohol of terpentijn).

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Markeer allereerst de hoeken van het voorwerp op de achtergrond, omdat eenmaal bevestigde voorwerpen praktisch niet meer verschoven kunnen worden zonder dat de lijmstrips beschadigen. Breng voldoende tape aan op de achterzijde van het te bevestigen voorwerp (2 cm per 350 g). Verwijder de beschermfolie. Breng het voorwerp op de juiste plaats aan en druk zeer goed aan.

Vlekken/resten: Taperesten verwijderen met terpentijn

Aandachtspunten: Do not touch the adhesive as this reduces the tape's adhesive strength.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Carrier type:	Polyethylene foam
Basisgrondstof:	Synthetisch rubber
Chemicaliënbestendigheid:	Beperkt
Kleur:	Wit
Holding power:	>168h at RT (3kg)
Initial tack:	Hoge
Minimale temperatuurbestendigheid:	-10 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	75 °C
Vochtbestendigheid:	Goed
Afpeladhesie:	PE 6,0 N/25mm
Treksterkte (N/25 mm) ca.:	45 N/25 mm
Dikte (mm):	0.9 mm
UV-bestendigheid:	Goed

VERPAKKINGSGROOTTES

Tape: 1.5 m x 19 mm on blistercard

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie.

Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.