



# MONTAGEKIT ORIGINAL TAPE

## DUBBELZIJDIGE, EXTRA STERKE MONTAGETAPE VOOR BINNEN- EN BUITENTOEPASSINGEN.



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Dubbelzijdige, extra sterke montagetape voor binnen- en buitentoepassingen. Bevestigen zonder spijkers of schroeven. Weefsel versterkt. Makkelijk scheurbaar.

### TOEPASSINGSGBIED

Ideaal voor het snel en eenvoudig bevestigen van o.a. plinten, brievenbussen, plaatmateriaal, tegels, naampaatjes, huisnummers, rookmelders, ophanghaakjes, elektriciteitsdozen en accessoires. Tevens geschikt voor decoratieve ornamenten en sierlijsten van polyurethaan- en polystyreenschuim op zowel gladde als ruwe ondergronden.

### EIGENSCHAPPEN

- Extra sterk
- Voor gebruik binnen en buiten
- met weefsel versterkt
- Makkelijk te scheuren
- Op gladde en ruwe oppervlakken
- Eenvoudig aan te brengen
- Universeel inzetbaar
- Temperatuurbestendig van -10°C tot +75°C
- Vochtbestendig
- Transparant

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Aanbrengen op een ondergrond, die ongeveer dezelfde temperatuur heeft als de tape en de omgeving. Voor de meest optimale hechting tape aanbrengen bij een temperatuur van ca. +15°C tot +35°C. Te verwerken bij een relatieve vochtigheid van 40 - 70 %.

**Eisen oppervlakken:** Beide delen moeten stevig, droog, schoon en stof- en vetvrij zijn.

### VERWERKING

**Verbruik:** gladde ondergrond: 1,5 cm per kg, ruwe ondergrond: 8 cm per kg

### Gebruiksaanwijzing:

1. Breng voldoende tape aan op het voorwerp (afhankelijk van de ondergrond: 2 cm per 1 kg op gladde ondergronden, 3 cm per 250 gr op ruwe ondergronden).
2. Verwijder de beschermingsfolie. Plaats het voorwerp direct op de juiste plaats en druk het minimaal 10 seconden stevig aan.

**Vlekken/resten:** Taperesten verwijderen met terpentijn.

**Tips:** Gebruik Bison Montagekit Direct Grip Tape voor het snel bevestigen van zware objecten in verticale toepassingen.

Gebruik Bison Dubbel Fix® of Bison Dubbel Fix® Verwijderbaar voor het monteren van accessoires in sanitaire ruimtes.

### DROOGTIJDEN\*

**Eindsterkte na:** ca. 24 uur.

\* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Vochtbestendigheid:** Zeer goed

**Temperatuurbestendigheid:** -10°C tot +75°C.

**Chemicaliënbestendigheid:** Goed

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Basisgrondstof:** Synthetische hars/rubber met polyester vezel

**Kleur:** Transparant

**Dikte:** ca. 0.73 mm

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie.