



SCHIMMELVRETER® POWER FOAM

SCHIMMELVRETER® MET ACTIEVE SCHUIMFORMULE Vernietigt ONMIDDELIJK SCHIMMEL EN ALGEN. RESULTAAT IN 10 MINUTEN.



PRODUCTOMSCHRIJVING

Schimmelvreter® vernietigt onmiddellijk schimmel en algen op wanden, vloeren en voegen, zowel binnen als buiten. Met de unieke combinatie van spray en schuim is Schimmelvreter® geschikt voor de behandeling van zowel grote oppervlakten, als hardnekkige vlekken en lastig bereikbare plaatsen. Resultaat in 10 minuten.

TOEPASSINGSGBIED

Wanden, vloeren en voegen in o.a. sanitaire ruimtes, keukens, kelders en garages. Ook voor buitentoepassingen zoals gevels, balkons en plantenbakken. Ook voor buitentoepassingen zoals gevels, balkons en plantenbakken.

EIGENSCHAPPEN

Vernietigt onmiddellijk schimmel en algen
 Krachtige formule
 Unieke combinatie van spray (grote oppervlakten) en schuim (hardnekkige vlekken)
 Resultaat in 10 minuten
 Voor binnen en buiten

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen $\leq +5^{\circ}\text{C}$.
Eisen oppervlakten: Niet gebruiken op zuurgeoelge materialen, zoals marmer en steen.
Voorbehandeling oppervlakten: Schimmels en algen vooraf niet verwijderen.

VERWERKING

Verbruik: Voor 4-6 m² wand of 12-16 m voegen.

Gebruiksaanwijzing:

De verstuiver gereed maken door de dop een kwartslag te draaien. Voorkom spatten: altijd eerst gebruiksklaar maken en pas daarna sprayen. Schimmels en algen vooraf niet verwijderen. De verstuiver gereed maken door een kwartslag te draaien. Voorkom spatten: altijd eerst gebruiksklaar maken en pas daarna sprayen.

Zet de dop op de gewenste stand door het klepje open of dicht te doen. Gebruik voor de grote oppervlakten de spray (klepje open) en gebruik voor hardnekkige vlekken en lastig bereikbare plaatsen schuim (klepje dicht).

De ondergrond vanaf 3-5 cm besproeien en 10 minuten laten inwerken. Bij sterke vervuiling na 10 minuten behandeling herhalen. Het behandelde oppervlak grondig reinigen met spons en water. Bij elastische voegen (bijv. siliconenkit) de gehele behandeling (sproeien en reinigen) herhalen. Na gebruik verstuiver sluiten door de sproeidop een kwartslag naar beneden te draaien.

Vlekken/resten: Bleekvlekken zijn niet verwijderbaar.

Aandachtspunten: Voorkom spatten op kleding (bleekvlekken), op glansverf (mattering) en lamellen (verkleuring). Bij contact direct met water afspoleren. Goed ventileren tijdens gebruik. Kan bij lichtgekleurde elastische voegen en op kwetsbare tegels een bruine verkleuring geven. Het is altijd raadzaam voor gebruik een test te doen op een onopvallende plaats. Het gebruik op (spack) spuitwerk plafonds en wanden is niet raadzaam.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Natriumhypochloriet 50 g/l, percentage actieve chloor ca. 5%

Kleur: Lichtgeel

Dichtheid: ca. 1.09 g/cm³

pH-waarde: ca. 13

Bijzondere specificaties: Bison Schimmelvreter® is wettelijk toegestaan onder TOELATINGSNUMMER 11766 N / 7207 B Vloeistof. Werkzame stof: natriumhypochloriet 50 g/l. Wettelijk gebruiksvoorschrift: Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van schimmels (zwarte aanslag) en algen op vochtige plaatsen.

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 12 maanden na productie. De flacon goed afgesloten en rechtop opslaan op een stabiele, droge, koele en vorstvrije plaats.