



PROTECTOR SCHIMMELBESTENDIG

VERLAAGT HET VOCHTOPNEMEND VERMOGEN VAN BEHANDELDE OPPERVLAKTEN EN VOORKOMT ZO ONTWIKKELING VAN



PRODUCTOMSCHRIJVING

Protector Schimmelbestendig is een impregneerspray welke het vochttopnemend vermogen reduceert van behandelde oppervlakken en voorkomt zo de ontwikkeling van schimmels. Effectieve bescherming gedurende 2 jaar.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor (vrijwel) alle poreuze ondergronden onderhevig aan ongunstige luchtvochtigheidsomstandigheden. Uitermate effectief op plaatsen waar thermale bruggen kunnen ontstaan, zoals bij deuren, raamkozijnen, achter meubilair, lambrisering, etc.

Toepasbaar op alle poreuze ondergronden zoals behang, (geverfde) muren, plafonds, tegels, voegen, pleister/stucwerk, bak-, zand- en kalksteen, gipsplaten en hout. Niet geschikt voor Niet gebruiken op niet-poreuze materialen, inclusief textiel, leer, kunststof en glas.

EIGENSCHAPPEN

Effectieve bescherming gedurende 2 jaar
Verbruik: 6-10 m² oppervlak
Voorkomt ontwikkeling schimmel
Ideaal voor leef- en sanitaire ruimtes

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak volledig schoon, droog en vetvrij is. Verwijder eerst eventuele schimmel(resten) met Bison Schimmelvreter®. Volg de gebruiksaanwijzing op de betreffende verpakking.

Eisen oppervlakken: Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak volledig schoon, droog en vetvrij is. Verwijder eerst eventuele schimmel(resten) met Bison Schimmelvreter®. Volg de gebruiksaanwijzing op de betreffende verpakking

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

De verstuiver gereed maken door de dop een kwartslag te draaien. Voorkom spatten: altijd eerst gebruiksklaar maken en pas daarna sprayen. Spray het te behandelen oppervlak vanaf 30 cm grondig en volledig in, zodat een film ontstaat. Laat drogen. Na gebruik verstuiver sluiten door de sproeidop een kwartslag naar beneden te draaien. Als de beschermlaag volledig is opgedroogd, kan deze vervolgens worden overschilderd of behangen.

Tips: Verwijder eerst eventuele schimmel(resten) met Bison Schimmelvreter®. Volg de gebruiksaanwijzing op de betreffende verpakking. Laat reeds eerder schoongemaakte oppervlakken goed drogen.

Aandachtspunten: Het is altijd raadzaam om vooraf het product op de te behandelen oppervlak uit te testen. Bij gebruik op poreuze materialen zoals hout kan lichte verkleuring optreden. Niet gebruiken bij een temperatuur < 5°C. De flacon mag niet worden hergebruikt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Quaternaire ammoniumcomplex

Kleur: Wit (Transparant)

Dichtheid: ca. 1 g/cm³

pH-waarde: ca. 7

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 18 maanden na productie. De flacon goed afgesloten en rechtop opslaan op een stabiele, droge, koele en vorstvrije plaats.