



# MAX REPAIR UNIVERSAL

KRACHTIGE EN VEELZIJDIGE LIJM VOOR AL UW LIJMKLUSSEN IN EN OM HET HUIS.



## VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** The materials to be bonded must be clean, dry, free of dust and grease.

**Eisen oppervlakken:** Beide Oberflächen müssen stabil, sauber, staub- und fettfrei sein. Ein Primer ist nicht erforderlich. Der Untergrund darf leicht feucht sein.

**Voorbehandeling oppervlakken:** Surfaces must be clean, dry and free from dust and grease.

## VERWERKING

### Gebruiksaanwijzing:

Zorg dat de te lijmen vlakken schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Breng de lijm eenzijdig aan. Druk de delen tegen elkaar. Correcties zijn binnen 15 minuten aan te brengen. De maximale eindsterkte wordt bereikt na ca. 24 uur.

**Vlekken/resten:** Verwijder lijmvlekken direct met Aceton.

**Tips:** Vastzittende dop onder de hete kraan losdraaien en eventueel uitgeharde lijm in de tubedop met een scherp mes verwijderen. Laat na gebruik een beetje lijm boven de tube uitkomen voordat u de dop erop draait.

## PRODUCTOMSCHRIJVING

Max Repair Universal is de meest krachtige en veelzijdige lijm voor al uw lijmklussen in en om het huis. Een transparante en waterdichte lijm die voor een sterke en langdurige verbinding zorgt, en schoon, veilig en gemakkelijk is in het gebruik.

## TOEPASSINGSGEBIED

Geeignet für nahezu alle Materialien und Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Er klebt poröse und nicht-poröse Materialien, wie Papier, Pappe, Holz, Textilien, Leder, Kork, Metall, Glas, Kunststoffe, Gummi, Keramik, Stein, Beton u.v.m. Klebstoffe der nächsten Generation. Produkte, die auf der UHU POLYMER TECHNOLOGY basieren, garantieren universelle, starke, flexible, dauerhafte, sichere und verbraucherfreundliche Lösungen für die Klebefälle des täglichen Lebens.

Niet geschikt voor PE, PP, PTFE.

## EIGENSCHAPPEN

- geschikt voor vrijwel alle materialen en oppervlakken
- krachtig en duurzaam
- transparant en UV-bestendig
- waterbestendig
- spleetvullend en overschilderbaar
- flexibel, bestand tegen trillingen en schokken
- temperatuurbestendig van -40°C tot +120°C
- oplosmiddelvrij en zuurvrij

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.



# MAX REPAIR UNIVERSAL

KRACHTIGE EN VEELZIJDIGE LIJM VOOR AL UW LIJMKLUSSEN IN EN OM HET HUIS.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afschuifsterkte:	800 N/cm <sup>2</sup>
Basisgrondstof:	SMP-polymeer
Chemicaliën- bestendigheid:	Goed
Dichtheid ca.:	1.1 g/cm <sup>3</sup>
Doorhardingssnelheid:	1.5 mm/24h
Eindsterkte:	800 N/cm <sup>2</sup>
Eindsterkte na:	24 hours. This might vary, based on circumstances, like temperature and humidity.
Elasticiteit:	Goed
Hardheid (Shore A):	78
Huidvormingstijd:	10-20 minutes
Kleur:	Transparant
Maximale temperatuurbestendigheid:	120 °C
Minimale temperatuurbestendigheid:	-40 °C
Overschilderbaarheid:	Goed
UV-bestendigheid:	Goed
Vastestofgehalte ca.:	100 %
Viscositeit:	Dunvloeibaar
Vochtbestendigheid:	Goed
Vullend vermogen:	Goed
Waterbestendigheid:	Goed

## VERPAKKINGSGROOTTES

45 g

## OPSLAGCONDITIES

Minimaal 12 maanden na productie.

Aangebroke verpakking beperkt houdbaar.

Gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.