



DOUBLEFIX UNIVERSEEL

DOUBLE-SIDED ADHESIVE TAPE; 120KG; 1,5M X 19MM



PRODUCTOMSCHRIJVING

UHU Double Tape Extreme is a resilient, white double-sided mounting tape with durable high strength. The alternative to screws and nails.

TOEPASSINGSGBIED

Ideal for mounting signs, house numbers, holders, hooks, shelving elements, cable channels, decorative objects and profiles, etc. on almost all smooth and slightly rough surfaces, indoors and outdoors. Suitable for metal, tiles, plastic, glass, wood, plaster, stone and concrete.

EIGENSCHAPPEN

- Double-sided mounting tape
- Extremely high adhesive power
- Universal use
- For smooth and rough surfaces
- For indoors and outdoors
- Humidity resistant
- Temperature resistant
- Clean, easy, fast

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: The minimum working temperature is 10 °C.

Eisen oppervlakken: The surfaces to be glued must be firm, clean, dry, and free of grease and dust.

Voorbehandeling oppervlakken: For best results, first cleanse the surfaces to be glued (e.g. with alcohol or white spirit).

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Stick the product onto the object to be mounted without creating air pockets. Bonding objects >4 kg requires several strips, distributed vertically with a distance of 3-5 cm. Remove the protective film without touching the adhesive. Affix the object to the desired spot and press hard.

Vlekken/resten: Remove tape residue with white spirit.

Aandachtspunten: Do not touch the adhesive as this reduces the tape's adhesive strength.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Carrier type:	Polyethylene foam
Basisgrondstof:	Synthetisch rubber
Chemicaliën-bestendigheid:	Beperkt
Kleur:	Wit
Holding power:	>168h at RT (3kg)
Initial tack:	Hoge
Minimale temperatuurbestendigheid:	-10 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	75 °C
Vochtbestendigheid:	Goed
Afpeladhesie:	PE 6,0 N/25mm
Treksterkte (N/25 mm) ca.:	45 N/25 mm
Dikte (mm):	0.9 mm
UV-bestendigheid:	Goed

VERPAKKINGSGROOTTES

Tape: 1.5m x 19mm on blistercard

OPSLAGCONDITIES

Store in a dry, cool and frost-free place.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.