



GRIZZLY TAPE®

BEESTACHTIG KRACHTIG, EXTREEM DUURZAAM EN WEERBESTENDIGE PE
GEËXTRUDEERDE TAPE



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	PE extruded, with polyester/cotton weaving
Dikte:	0.3 mm
Kleur:	Zwart
Maximale temperatuurbestendig	80 °C
Minimale temperatuurbestendig	-30 °C
UV-bestendigheid:	Zeer goed
Waterbestendigheid:	Zeer goed

OPSLAGCONDITIES

Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Beestachtig krachtig, extreem duurzaam en weerbestendige PE geëxtrudeerde tape. De tape is in dubbele richting met de hand afscheurbaar.

TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor waterdichte reparatie, versterken en verbinden van allerlei klussen, binnen en buiten, in alle weersomstandigheden. Extreem duurzaam vooral voor buitentoepassingen.

EIGENSCHAPPEN

- Beestachtig krachtig (extreem hoge treksterkte)
- Weer-, temperatuur- en UV bestendig
- Eenvoudig scheurbaar met de hand
- Glad resultaat
- Extra dik
- Vlekkeloos verwijderbaar

VOORBEREIDING

Eisen oppervlakken: Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Kleven en de tape op het object goed aandrukken zonder de lijm aan te raken, omdat dit de kleefkracht vermindert.

Vlekken/resten: Verwijder eventuele taperesten met terpentijn.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.