



# KITSTRIP SANITAIR

## ZELFKLEVENDE AFDICHTSTRIP



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Zelfklevende afdichtstrip voor blijvend mooie en waterdichte voegen langs bad, douchebak, aanrecht en vloer. Makkelijk verwerkbaar. Directe hechting, waterbestendig.

### TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor een mooie, waterdichte decoratieve afdichting van voegen langs bad, douchebak, wastafel, aanrecht, spoelbak en vloer.

### EIGENSCHAPPEN

- Directe hechting
- Eenvoudig aan te brengen
- Waterbestendig
- Decoratief
- Blijvend mooi
- Bestand tegen schoonmaakmiddelen

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +40°C.

**Voorbehandeling oppervlakken:** Maak de ondergrond goed schoon met een schuurmiddel en verwijder oude kitresten zorgvuldig. Behandel oneffenheden in de ondergrond, zoals diepe tegelvoegen, met een fijn vulmiddel. Ontvet de ondergrond zorgvuldig met spiritus of ammoniak (niet met terpentijn!) en laat het goed drogen

**Gereedschap:** Schaar, mesje.

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Knip de kitstrip op maat en hou rekening met 10-15 mm speling. Begin met de langste voeg. Vouw de strip over de gehele lengte dubbel en trek een stukje van de bescherm laag los. Leg het begin van de strip op de voeg en breng de strip stevig naar beneden drukkend aan. Let op: bij het aandrukken de strip niet oprekken! Snij aan het einde van de voeg de overtollige strip af. Controleer of de strip overal goed hecht -vooral in de tegelvoegen- en breng vervolgens op dezelfde manier de overige strip(s) aan. Plak in hoeken de strips over elkaar. Snij vanuit de hoek de overlappende stukjes diagonaal (45°) door en verwijder de stukjes. Druk de hoek nogmaals goed aan.

**Vlekken/resten:** Taperesten met terpentijn verwijderen

#### DROOGTIJDEN\*

**Droog-/Uithardingstijd:** ca. 24 uur wachten alvorens het sanitair te gebruiken. Kijk voor gebruik goed of de strip overal goed hecht.

\* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Waterbestendigheid:** Zeer goed

**Chemicaliënbestendigheid:** Bestand tegen de gebruikelijke schoonmaak producten.

**Overschilderbaarheid:** Niet overschilderbaar.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Basisgrondstof:** Polyethyleen (PE) met een butylrubber kitlaag

**Kleur:** Wit

**Viscositeit:** ca. 0 mPa.s.

### OPSLAGCONDITIES

24 maanden