



KITSTRIP SANITAIR RONDE VOEG

ZELFKLEVENDE AFDICHTSTRIP VOOR RONDE TOEPASSINGEN



PRODUCTOMSCHRIJVING

Zelfklevende afdichtstrip voor blijvend mooie en waterdichte voegen. Bijzonder geschikt voor ronde toepassingen zoals toiletputten en wastafels.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor een mooie, waterdichte decoratieve afdichting van voegen langs bad, douchebak, aanrecht, spoelbak en vloer. Ideaal voor afdichtingen van ronde (bolle) voegen zoals toiletput en wastafel.

EIGENSCHAPPEN

- Zelfklevend
- Directe hechting
- Makkelijk aan te brengen
- Waterbestendig
- Blijvend helder wit
- Bestand tegen reinigingsmiddelen

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +40°C.

Voorbehandeling oppervlakken: Maak de ondergrond goed schoon met een schuurmiddel en verwijder oude kitresten zorgvuldig. Behandel oneffenheden in de ondergrond, zoals diepe tegelvoegen, met een fijn vulmiddel. Ontvet de ondergrond zorgvuldig met spiritus of ammoniak (niet met terpentijn!) en laat het goed drogen

Gereedschap: Schaar, mesje.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Leg het begin van de strip op de voeg -begin met de langste voeg en hou rekening met 10-15 mm speling- en breng de strip stevig naar beneden drukkend aan, terwijl je de rol afrolt. Let op: bij het aandrukken de strip niet oprekken! Knip aan het einde van de voeg de overtollige strip af met een vochtige schaar. Controleer of de strip overal goed hecht -vooral in de tegelvoegen- en breng vervolgens op dezelfde manier de overige strip(s) aan. Plak in hoeken de strips over elkaar. Snij vanuit de hoek de overlappende stukjes diagonaal (45°) door en verwijder de stukjes. Druk de hoek nogmaals goed aan.

Vlekken/resten: Taperesten met terpentijn verwijderen

DROOGTIJDEN*

Droog-/Uithardingstijd: ca. 24 uur wachten alvorens het sanitair te gebruiken. Kijk voor gebruik goed of de strip overal goed hecht.

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Waterbestendigheid: Zeer goed

Chemicaliënbestendigheid: Bestand tegen de gebruikelijke schoonmaak producten.

Overschilderbaarheid: Niet overschilderbaar.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Synthetisch rubber gebaseerde kitstrip.

Kleur: Wit

Viscositeit: ca. 0 mPa.s.

OPSLAGCONDITIES

24 maanden