



AFDICHTBAND

WATER- EN WEERBESTENDIGE, AFDICHTINGSTAPE



PRODUCTOMSCHRIJVING

Water- en weerbestendige, aluminiumkleurige afdichtingstape voor afdichten en reparatie van lekkages bij dakgoten.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor water- en weerbestendig afdichten van naden en scheuren in dakgoten, afvoerpijpen en -buizen, schoorstenen, golf- en profielplaten, dakelementen, dakrandprofielen, bitumineuze dakbedekkingen, dakpannen, raamkozijnen, bovenlichten, dakkapellen, dakvensters, broeikassen, lichtkoepels, deurposten, scheuren in lood, zink, aluminium, steen en beton. Ook tegen lekkages bij auto's en caravans. Hecht op alle bekende bouwmaterialen, zoals steen, beton, lood, eterniet, zink, aluminium, staal, glas, hout, bitumen en plastic.

EIGENSCHAPPEN

- Waterbestendig
- Bestand tegen alle weersomstandigheden, UV-licht
- Koude en hittebestendig
- Verouderd niet
- Overschilderbaar met latexverf /alkydharslak geschikt voor extern gebruik.

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +40°C.

Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen. Losse verfresten en roest verwijderen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

1. Verwijder de schutfolie en breng de band zonder spanning aan. Voor een goede hechting de voeg of scheur zijdelings tenminste 1,5 cm overlappen. Bij bredere voegen of scheuren een aantal stroken over elkaar aanbrengen. De stroken in de lengterichting tenminste 3 cm laten overlappen. Houd rekening met de richting van de waterafvoer. Bij verwerking rond buizen en pijpen afdichtband gelijkmatig rond de buis wikkelen met een overlap van ca. 1,5 cm.
2. Vanuit het midden van de strook afdichtband over de gehele lengte met een doek of roller gladstrijken en stevig aandrukken. Voorkom luchtbelletjes bij overlappende stroken. Als oppervlakken een hoek met elkaar vormen dan stevig in de hoek aandrukken.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Waterbestendigheid: Zeer goed

Temperatuurbestendigheid: Van -40°C tot +80°C.

UV-bestendigheid: Zeer goed

Chemicaliënbestendigheid: Niet bestand tegen oplosmiddelen.

Overschilderbaarheid: Overschilderbaar met latexverf / alkydharsverf (vooraf testen).

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Versterkte aluminiumfolie op een bitumen drager

Kleur: Aluminium

Bijzondere specificaties: Dikte tape: 1,5 mm

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Opslaan op een droge plaats bij temperaturen beneden +30°C.