



# STEEL

## KNEEDBARE, SLIJTVASTE EPOXY REPARATIE STOPVERF.



**Vlekken/resten:** Vingerafdrukken verwijderen door wrijven met water of een vochtige doek voordat uitharden begint. Uitgeharte Steel is enkel mechanisch verwijderbaar.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Vochtbestendigheid:** Zeer goed

**Waterbestendigheid:** Zeer goed

**Vullend vermogen:** Zeer goed

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Kleur:** Grijs (na kneden)

**Viscositeit:** ca. Pasteus

**Vastestofgehalte:** ca. 100 %

**Dichtheid:** ca. 1.5 g/cm<sup>3</sup>

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Kneedbaar staal, slijtvaste epoxy reparatie stopverf. Vullend en snel.

### TOEPASSINGSGBIED

Voor reparaties in huis, schuur, auto, boot en caravan, zoals lekkende waterleidingen, radiatoren, metalen water- en benzinetanks, scheuren in metaal, steen, beton, hout, keramiek en porselein. Niet geschikt voor Niet geschikt voor polyethyleen, polypropyleen, (siliconen) rubber en P.T.F.E.

### EIGENSCHAPPEN

- Vullend
- Snel (5 minuten)
- Kan worden geboord, geschuurd en geschilderd

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Niet verwerken bij temperaturen beneden + 10 °C.

**Persoonlijke bescherming:** Draag beschermende handschoenen.

**Voorbehandeling oppervlakken:** Ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn. Ontvetten met Bison Thinner of aceton. Oppervlakken opruwen met schuurpapier.

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Het beschermingspapier verwijderen. Snij of knip de benodigde lengte recht van de strip af. De strip goed kneden gedurende 1 tot 2 minuten tot een mengsel met een homogene kleur wordt verkregen en het mengsel stevig op de ondergrond aandrukken. Het mengsel blijft circa 5 minuten verwerkbaar bij 20°C. Leg voor eenvoudige verwijdering van de beschermfolie de strip ca. 15 minuten op een koele plaats (max. +5°C.) alvorens de folie te verwijderen.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.